

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MIRAD'OR - SPAZIO D'ARTE E BELVEDERE
- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -

COMMITTENTE: Comune di Pisogne

Data, 22/10/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 -A-01	<i>Fornitura e posa in opera di assito in legno composito tipo "Dèco Decowood" o equivalente per esterni, compreso sottostruttura e ferramenta di fissaggio. Compreso assistenze murarie ed ogni altro onere accessorio.</i> euro (centoventiuno/50)	m2	121,50
Nr. 2 -A-02	<i>Realizzazione di rivestimento in lamiera in lega di rame CuAl5Zn5Sn1 conforme alla normativa vigente EN 1172, spessore mm 0.8 tipo "TECU GOLD" o equivalente; fissata con sistema a doppia graffatura su struttura metallica, larghezza nastro mm 670; fissaggio mediante linguette fisse e scorrevoli; installazione completa di frontalini, converse, scossalina di gronda. Compreso ogni materiale occorrente, posa in opera da parte di personale specializzato ed ogni altro e qualsiasi onere accessorio.</i> euro (duecentotrentauno/33)	m2	231,33
Nr. 3 -A-03	<i>Realizzazione della struttura del mirador con sistema a pareti piene in legno per la parte opaca e elementi verticali in acciaio (pilastri) costituita da:</i> - m2 67 circa di pareti perimetrali portanti tipo X-lam realizzate con pannelli in legno massiccio a 5 strati incrociati (pannello X-lam, nome commerciale BBS) di spessore idoneo (circa 12,00 cm), preassemblate in stabilimento, con alti valori di isolamento termico, giunzione strutturale portante e grado di finitura a vista (BBS F-AB). Il prodotto, in conformità alle Direttive CE 89/ 106, è accompagnato dal benestare Tecnico Europeo ETA-06/2009. Le pareti, prefabbricate in stabilimento, saranno predisposte con le forature di progetto; - struttura puntuale di sostegno, realizzata con n. 2 pilastri in acciaio diametro 88 mm, spessore 5 mm, ad altezza variabile con sovrastante travi in legno lamellare di circa 11,20 m; - m2 77 circa di solaio di copertura tipo X-lam costituito da: orditura primaria travi quattro fili in legno lamellare di abete classe GL24h, secondo DIN 1052 aventi sezioni idonee (14x24 H), impregnate con prodotti specifici antitarlo e antimuffa e comprensive delle necessarie lavorazioni per m3 2,3; pannelli portanti in legno massiccio a 5 strati incrociati (pannello X-lam, nome commerciale BBS) di spessore idoneo (circa 12,0 cm) e soprastante barriera al vapore tipo Sarnavap 2000E. Il prodotto, in conformità alle Direttive CE 89/ 106, è accompagnato dal benestare Tecnico Europeo ETA-06/2009. Compreso ogni materiale occorrente, posa in opera da parte di personale specializzato ed ogni altro e qualsiasi onere accessorio. euro (ventinovemilaquattrocentosessantanove/00)	a corpo	29'469,00
Nr. 4 -A-04	<i>Realizzazione del rivestimento vetrato esterno con lastre di vetro temperato 5 (extrachiaro)+5 con interposto PVB 1,52 bianco opaco trasparente e molato filo lucido, sistema di fissaggio tipo con pressavetro avvitato a profilo scatolare sottostante o tramite rotule avvitate nei fori e crociere di sostegno a 2/4 punti in acciaio inox. Compreso ogni materiale occorrente, posa in opera da parte di personale specializzato, opere provvisorie per la posa ed ogni altro e qualsiasi onere accessorio.</i> euro (trecentouno/48)	m2	301,48
Nr. 5 -A-05	<i>Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro stratificato temperato e molato da mm 10+10+1.52 come da particolare esecutivo di progetto. Sono compresi: gli elementi in ferro zincato di sostegno ed ancoraggio del parapetto, i cosciali e le piastre di ancoraggio alla struttura portante inseriti nel computo strutturale. Compreso posa in opera da parte di personale specializzato, ogni materiale occorrente, sfridi, pulizia finale ed ogni altro e qualsiasi onere accessorio.</i> euro (trecentosedici/78)	m	316,78
Nr. 6 -A-06	<i>Lievo e rifacimento di pavimentazione esistente in ciottoli di fiume e/o lastre in pietra naturale e/o cubetti di porfido, inclusa la rimozione ed il rifacimento del sottofondo esistente spessore 10 cm, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata a maglie quadre e rettangolari ad aderenza migliorata per sottofondi di pavimenti.</i> euro (duecentosessantacinque/68)	m2	265,68
Nr. 7 -A-07	<i>Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da due lastre sp. 5 mm extrachiaro unite mediante l'interposizione di foglio plastico PVB sp. 1,52 mm (polivinilbutirrale PVB) acidato, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600).</i> euro (centoquindici/09)	m2	115,09
Nr. 8 -A-08	<i>Maggiorazioni: Maggiorazione per serramento con ferramenta per anta apribile con telaio superiore con cilindro oleodinamico incorporato per consentire l'apertura pivotante dell'anta e la chiusura automatica e perno inferiore.</i> euro (trecentoventisei/04)	cadauno	326,04
Nr. 9 -A-09	<i>Maggiorazioni: Maggiorazione per serramento con ferramenta per anta fissa con telaio superiore e fermavetro inferiore.</i> euro (sessantadue/70)	cadauno	62,70
Nr. 10 -A-10	<i>Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox, diametro 40mm, completo di bicchiere di fissaggio e sistema di sgancio per pulizia vetrate. Da posizionare a 15cm da filo serramento.</i> euro (centocinquanta/03)	m	150,03
Nr. 11 -A-11	<i>Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da due lastre sp. 5 mm extrachiaro unite mediante l'interposizione di foglio plastico PVB sp. 1,52 mm (polivinilbutirrale PVB) acidato, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600).</i> euro (centosette/70)	m2	107,70
Nr. 12	<i>Fornitura e posa in opera di gradini della sezione 30x15 cm e lunghezza 70 cm realizzati in cemento prefabbricato</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
-A-12	<i>colorato in pasta (con ossido nero), con superficie scopata antisdrucchiolo. Compreso opere di fissaggio alla struttura in ferro, ogni materiale occorrente, sfridi, pulizia finale ed ogni altro e qualsiasi onere accessorio.</i> euro (duecentoquattordici/70)	cadauno	214,70
Nr. 13 -IM-01	<i>Realizzazione degli impianti elettrici e specialidi, escluso corpi illuminanti.</i> euro (dodicimilasettecentocinquantaquattro/96)	a corpo	12'754,96
Nr. 14 -ST-01	<i>Realizzazione delle opere strutturali relative all'infissione dei pali portanti e della struttura in carpenteria metallica. Il tutto eseguito come da progetto allegato.</i> euro (sessantatremilaquattrocentoventitre/33)	a corpo	63'423,33
Nr. 15 1C.01.150.0050.a	<i>Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito</i> euro (otto/44)	m2	8,44
Nr. 16 1C.28.200.0010.a	<i>Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni</i> euro (dodici/00)	%	12,00
Nr. 17 A1.01.005.015.bis	<i>Operaio specializzato. Costo orario al netto di spese generali 14% e utili d'impresa 10%.</i> euro (trenta/50)	ora	30,50
Nr. 18 A1.01.005.020.bis	<i>Operaio qualificato. Costo orario al netto di spese generali 14% e utili d'impresa 10%.</i> euro (ventiotto/39)	ora	28,39
Nr. 19 A1.02.005.010	<i>Sabbia vagliata con granulometria da 0 fino a 3 mm (peso medio al m3 = 1.600 kg)</i> euro (diciotto/74)	t	18,74
Nr. 20 A1.02.035.025.b0	<i>Fornitura di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XF1 - consistenza S4</i> euro (centonove/16)	m3	109,16
Nr. 21 A1.02.050.010	<i>Rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità 'B450C.</i> euro (zero/63)	kW	0,63
Nr. 22 A1.03.030.010.a0	<i>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3</i> euro (ottantanove/93)	m3	89,93
Nr. 23 C04.34.175	<i>Briccola o gruppo (pali di legno che delimitano il canale navigabile) formato da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, forniti e infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impeccatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in plattina di acciaio da 70x0,6 mm e le necessarie chiodature. La bricola o gruppo 3 pali è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a. (PREZZARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA LL_PP-2018)</i> euro (millenovecento/00)	cad	1'900,00
Nr. 24 K0.03.005.025.f2	<i>Maggiorazioni: Maggiorazione per serramento con apertura scorrevole complanare: un'anta scorrevole</i> euro (settecentottantaotto/00)	cad.	788,00
Nr. 25 M0.03.005.005	<i>Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc., escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a:</i> euro (tre/67)	kg	3,67
Nr. 26 M0.03.035.010.a0	<i>Zincatura: ** a caldo di barriere, parapetti e griglie</i> euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 27 MC.04.050.0020	<i>Viteria</i> euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 28 MC.22.010.0060.a	<i>Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi: - in lega di alluminio</i> euro (quattro/37)	kg	4,37

